



Die smarten Schiebetorantriebe der Produktreihe STArter S2 sind die idealen Antriebe für kleine bis mittlere Schiebetore. Ihre durchdachte Steuerung bietet eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten. Neben der komfortablen Bedienung per Funk lassen sie sich auch in die Smart-Home-Systeme SOMweb und Delta Dore integrieren. Für ein Plus bei Torgewicht, Laufweg und Geschwindigkeit sorgt der Schiebetorantrieb STArter S2+.

## Technische Daten

Typ	STArter S2 Einzelantrieb	STArter S2 Set	STArter S2+ Einzelantrieb	STArter S2+ Set
Peso max. del cancello	300 kg	300 kg	400 kg	400 kg
Corsa max.	6.000 mm	6.000 mm	8.000 mm	8.000 mm
Pendenza cancello max.			5 %	
Velocità max.	190 mm/s	190 mm/s	240 mm/s	240 mm/s
Coppia massima	11 Nm	11 Nm	11 Nm	11 Nm
Consumo energetico, standby	3 W	3 W	3 W	3 W
Tensione nominale	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia nominal	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Temperatura min.	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C
Temperatura max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Classe di protezione	IP54	IP54	IP54	IP54
Sistema radiofonico	SOMloq2	SOMloq2	SOMloq2	SOMloq2
Frequenza radio	868,95 MHz	868,95 MHz	868,95 MHz	868,95 MHz
Numero di posizioni di memoria	40	40	40	40



Für den STArter S2 ist keine aktive Sicherheitskontaktleiste an der Hauptschließkante erforderlich, ein passives Gummiprofil ist ausreichend. Die Verwendung von aktiven Sicherheitskontaktleisten an den Haupt- und Nebenschließkanten ist beim STArter S2+ vorgeschrieben.

## Kompatibilität

Produktname	Produktart	Kompatibilität
SOMweb	Smart-Home-Lösung	ja
Telecodey Courier	Handsender	ja