



▶ *sprint evolution*

*Der schicke Schwarze. **sprint evolution.***

SOMMER
Antriebe & Funk

Zeitlos: edles Design in schickem Schwarz.

Durchdacht bis ins Detail:

Die gerauchte Lichthaube sorgt für gute Beleuchtung und ein stimmiges Design.

NEU



**Made in
Germany**

Hochwertige Steuerung:

- ▶ integrierter Funkempfänger
- ▶ Hinderniserkennung mit Reversion beim Auftreffen auf ein Hindernis
- ▶ Motorsteuerung steckbar, servicefreundlich
- ▶ DPS - Dynamisches Power System (vollautomatische Krafteinlesung)
- ▶ Backjump zur Entlastung der Tormechanik

Einfache Montage:

- ▶ die Antriebe sind teilweise vormontiert und schnell montagefertig; spart Zeit und Geld
- ▶ einfache stufenlose Einstellung des Laufweges
- ▶ bereits in der Grundausstattung steht ein Bewegungshub von 2.600 mm zur Verfügung
- ▶ stufenlose Deckenaufhängung, sowohl horizontal als auch vertikal verstellbar
- ▶ einfache Kettenspannung

Ausgereifte Technologie:

- ▶ höhere Lebensdauer durch getriebeschonende Technologie aufgrund des mitfahrenden Motors
- ▶ selbsthemmender Motor, dadurch einbruchsicherer, keine Zusatzverriegelung notwendig
- ▶ sehr leises Öffnen und Schließen
- ▶ jederzeit verlängerbar für höhere Tore
- ▶ hochwertige Qualität

Kompakt: alle Zahlen, Daten und Fakten.

Netzanschluss:	AC 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	60-220 W
Leistungsaufnahme bei Nennlast (165 N):	140 W
Max. Zug-/Druckkraft:	550 N
Max. Laufwagengeschwindigkeit:	160 mm/s
Temperaturbereich:	-20°C/+60°C
Beleuchtung:	32,5 V / 34 W
Antrieb: sprint evolution (Art.-Nr. 2600V000)	
Laufschiene (Bewegungshub): 2.600mm (Art.-Nr. 1897V000)	
Verpackung:	2 Pakete (Laufschieneinheit und Antriebseinheit separat verpackt)
Gewicht einschl. Verpackung:	18 kg

Sanftlauf-Soft-Start, Soft-Stopp: ja

Tortypen: Schwing-, Sektion-, Kipp- und Flügeltor

Max. Torhöhe Schwingtor: 2.600 mm
mit Schienenverlängerung (als Zubehör): 3.350 mm

Max. Torhöhe Sektionaltor: 2.350 mm
mit Schienenverlängerung (als Zubehör): 3.100 mm

Max. Torbreite: 4.000 mm

Fernsteuerung: FM 868,8 MHz *

Codierung: Somloq Rollingcode

Anzahl der Funkkanäle: 2

* auch in FM 434,4 MHz verfügbar.

▶ **sprint evolution**

SVS – Sicherheits-Verschluss-System:

Die Notentriegelung kann in jeder Position des Laufwagens ein- und ausgekuppelt werden und bietet Sicherheit, z. B. bei Stromausfall.



Sicher: die SOMMER Funktechnik.

- ▶ **frequenzmoduliert in FM 868,8 MHz**, dadurch besserer Empfang und sehr hohe Übertragungssicherheit
- ▶ keine sichtbare Antenne mehr nötig
- ▶ **extrem sicheres Somloq Rollingcode-System**; die Codelänge von 66 Bit ergibt 74 Trillionen verschiedene Kombinationsmöglichkeiten und bietet höchste Sicherheit
- ▶ selbstlernend
- ▶ **hohe Zuverlässigkeit** durch hochwertige Bauteile
- ▶ praktisch unbegrenzt erweiterbare Handsenderanwendungen, z. B. bei Tiefgaragen
- ▶ **geringer Stromverbrauch** durch besseren Wirkungsgrad des innovativen FM 868,8 MHz Funks
- ▶ bei Bedarf, z. B. bei Verlust eines Handsenders, können Codes zur Sicherheit gelöscht werden
- ▶ Mehrfachprüfung des eingehenden Funksignals
- ▶ die Tastaturabdeckung des Handsenders schützt vor unbeabsichtigter Betätigung



4-Befehl
Handsender

SOMMER

Antriebe & Funk

Besuchen Sie uns im Internet unter: www.sommer.eu

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Str. 21 - 27
73230 Kirchheim/Teck

Telefon: +49 (0) 70 21 / 80 01-0
Telefax: +49 (0) 70 21 / 80 01-100
E-Mail: info@sommer.eu

Ihr **sprint evolution** Fachhändler: