



▶ *sprint evolution*

*La classe du noir. **sprint evolution.***

SOMMER
Automatismes et Télécommandes

Une esthétique intemporelle habillée de noir

Une conception soignée dans les moindres détails :

Une bonne luminosité dans un design harmonieux.

NOUVEAU



**Made in
Germany**

Commande de haute technicité :

- ▶ récepteur radio intégré
- ▶ reconnaissance d'obstacles et inversion du mouvement en cas de course sur obstacle
- ▶ commande de moteur enfichable facilitant le S.A.V.
- ▶ mesure des valeurs de force régulées électroniquement par DPS (Système de Puissance Dynamique)
- ▶ léger saut en arrière pour protéger la mécanique

Montage facile :

- ▶ l'automatisme est partiellement pré-assemblé et rapidement installé ; d'où économie de temps et d'argent
- ▶ mise en place simple du chariot moteur
- ▶ la version de base dispose déjà d'une course de 2.600 mm
- ▶ fixation de plafond ajustable aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale
- ▶ procédure simple de tension de chaîne

Technologie qui a fait ses preuves :

- ▶ longue durée de vie grâce à la technologie du chariot moteur mobile
- ▶ moteur autobloquant, donc antieffraction ; aucun système de verrouillage additionnel n'est requis
- ▶ ouverture et fermeture très silencieuses
- ▶ le rail peut être rallongé dans le cas de portes plus hautes

En condensé : tous les chiffres, données et faits

raccordement au réseau :	230 V c.a., 50 Hz
puissance :	60-220 W
puissance avec charge (165 N) :	140 W
force max. de traction et de poussée :	550 N
vitesse max. de course :	160 mm/s
plage de température :	-20°C/+60°C
éclairage :	32,5 V / 34 W
automatisme :	sprint evolution (n° article 2600V000)
rail avec course de :	2.600 mm (n° article 1897V000)
emballage :	2 colis (l'unité moteur et l'unité rail sont emballées séparément)
poids (emballage incl.) :	18 kg

ralenti à l'ouverture/fermeture :	oui
types de portes :	portes basculantes, pivotantes, sectionnelles et battantes
hauteur max. pour portes pivotantes :	2.600 mm
avec rallonge rail (comme accessoire) :	3.350 mm
hauteur max. portes sectionnelles :	2.350 mm
avec rallonge rail (comme accessoire) :	3.100 mm
largeur max. de porte :	4.000 mm
technique télécommande radio :	FM 868,8 MHz *
codage :	code roulant Somloq
nombre de canaux :	2

* disponible également en FM 434,42 MHz.

▶ **sprint evolution**

SVS – Système de Verrouillage Sécurisé :

Le verrouillage de secours peut être accouplé ou découplé dans n'importe quelle position de la porte et offre une sécurité supplémentaire en cas de coupure d'électricité, par exemple.



Fiable : la technique de télécommande radio SOMMER

- ▶ **modulation de fréquence en FM 868,8 MHz**, d'où une meilleure réception et une très haute sécurité de transmission
- ▶ plus d'antenne visible
- ▶ **système de code roulant Somloq extrêmement sûr** ; la longueur de code de 66 Bits donne 74 trillions de possibilités de combinaisons différentes
- ▶ apprentissage automatique sans contact physique
- ▶ **grande fiabilité** grâce à des composants de haute qualité
- ▶ pas de limite dans les domaines d'application de l'émetteur portatif, par exemple pour des garages collectifs
- ▶ **faible consommation électrique** grâce à un meilleur rendement du système radio innovant en FM 868,8 MHz
- ▶ possibilité d'effacer les codes en toute sécurité
- ▶ vérifications multiples du signal radio entrant
- ▶ le cache coulissant des touches de l'émetteur permet d'éviter tout risque d'activation intempestif



émetteur portatif
4 canaux

SOMMER
Automatismes et Télécommandes

Veuillez consulter notre site internet : www.sommer.eu

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Boeckler-Str. 21 - 27
D-73230 Kirchheim/Teck

Téléphone: +49 (0) 70 21 / 80 01-0
Télécopie: +49 (0) 70 21 / 80 01-100
Mail: info@sommer.eu