

 **duo rapido**

schnell. schneller. duo rapido.

SOMMER
Antriebe & Funk

noch schneller: der optimierte laufwagen.

Made in
Germany

SVS – Sicherheits- Verschluss-System:

Die Notentriegelung kann in jeder Laufwagenposition ein- und ausgekuppelt werden.

NEU

Antriebseinheit:

Mit 650 N max. Zug- und Druckkraft und einer max. Laufgeschwindigkeit von 220 mm/s lässt sich das Tor noch schneller bewegen. Der geregelte Softlauf in Rampenform sorgt für zusätzlichen Komfort.

Endschalter:

Über die Endschalter ist der Laufweg einfach und präzise einstellbar.

Laufschieneneinheit:

Die Laufschieneneinheit mit 5 m Verbindungskabel ist mit folgenden Bewegungshüben erhältlich: 2600 mm, 3000 mm und 3400 mm.

Ab 3000 mm inklusive zusätzlicher Deckenaufhängung.



Steuerungsgehäuse:

Das separate Steuerungsgehäuse mit integriertem Innentaster, Beleuchtung und Funkempfänger (FM 868,8 MHz) eignet sich ideal für die Wand- oder Deckenmontage.

Eine aufwendige Elektroinstallation ist nicht notwendig, da eine bereits vorhandene Steckdose verwendet werden kann.

Kompakt: alle Zahlen, Daten und Fakten.

Max. Geschwindigkeit: 220 mm/s (Tor auf)
180 mm/s (Tor zu)

Max. Zug-/Druckkraft: 650 N

Leistungsaufnahme (Standby): ~ 2 W

Netzanschluss: AC 230 V, 50 Hz

Temperaturbereich: -20°C/+60°C

Antrieb: duo rapido (Art.-Nr. 3040V000)

Laufschiene mit

Bewegungshub: 2.600 mm (Art.-Nr. 1890V000)

Bewegungshub: 3.000 mm (Art.-Nr. 1891V000)

Bewegungshub: 3.400 mm (Art.-Nr. 1892V000)

Verpackung: 2 Pakete (Laufschieneinheit und Antriebseinheit separat verpackt)

Sanftlauf-Soft-Start, Soft-Stopp: ja

Tortypen: Schwing-, Sektional- und Flügeltor

Max. Torhöhe Schwingtor: 3.400 mm
mit Schienenverlängerung (als Zubehör): 4.150 mm

Max. Torhöhe Sektionaltor: 3.150 mm
mit Schienenverlängerung (als Zubehör): 3.900 mm

Max. Torbreite: 5.000 mm

Min. Einbauhöhe: 35 mm

Fernsteuerung: FM 868,8 MHz *

Codierung: Somloq Rollingcode

Anzahl der Funkkanäle: 2

* auch in 434,4 MHz verfügbar.

Sicher: die SOMMER Funktechnik.

- ▶ **frequenzmoduliert in FM 868,8 MHz**, dadurch besserer Empfang und sehr hohe Übertragungssicherheit
- ▶ keine sichtbare Antenne mehr nötig
- ▶ **extrem sicheres Somloq Rollingcode-System**; die Codelänge von 66 Bit ergibt 74 Trillionen verschiedene Kombinationsmöglichkeiten und bietet höchste Sicherheit
- ▶ selbstlernend
- ▶ **hohe Zuverlässigkeit** durch hochwertige Bauteile
- ▶ praktisch unbegrenzt erweiterbare Handsenderanwendungen, z. B. bei Tiefgaragen
- ▶ **geringer Stromverbrauch** durch besseren Wirkungsgrad des innovativen FM 868,8 MHz Funks
- ▶ bei Bedarf, z. B. bei Verlust eines Handsenders, können Codes zur Sicherheit gelöscht werden
- ▶ Mehrfachprüfung des eingehenden Funksignals
- ▶ die Tastaturabdeckung des Handsenders schützt vor unbeabsichtigter Betätigung



4-Befehl
Handsender



Besuchen Sie uns im Internet unter: www.sommer.eu

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Str. 21 - 27
73230 Kirchheim/Teck

Telefon: +49 (0) 70 21 / 80 01-0
Telefax: +49 (0) 70 21 / 80 01-100
E-Mail: info@sommer.eu

Ihr *duo rapido* Fachhändler: