

»» duo *rapido*

rápido. más rápido. duo rapido.

SOMMER
AUTOMATISMOS
Made in Germany

aún más rápido: el carro móvil optimizado

Made in
Germany

Sistema de cierre de seguridad "SVS":

El desbloqueo de emergencia se puede bloquear y desbloquear en cualquier posición.

NUEVO

Automatismo:

Con fuerza máxima de presión y tracción 650 N y velocidad máxima de 220 mm/s, la puerta se mueve más rápida. La marcha suave en forma de rampa aporta un confort adicional.

Finales de carrera:

Con los finales de carrera el recorrido es ajustable fácilmente.

Guía:

La guía con conexión de cable de 5 m está disponible con los siguientes recorridos: 2600 mm, 3000 mm y 3400 mm.

A partir de 3000 mm está incluido un soporte adicional.



Placa de control:

La placa de control separada, con pulsador integrado, con iluminación y radio (FM 868,8 MHz) se ajusta perfectamente para el montaje a la pared o al techo.

No es necesario una instalación electrónica dispendiosa porque se puede usar un enchufe presente.



Compacto: todos los números, datos y hechos

velocidad máxima del carro:

220 mm/s (apertura)

180 mm/s (cierre)

fuerza máxima de presión y tracción: 650 N

potencia consumida (Standby): ~ 2 W

conexión de la luz: AC 230 V, 50 Hz

temperatura: -20°C/+60°C

automatismo: duo rapido (Ref.: 3040V000)

guía con

recorrido: 2.600 mm (Ref.: 1890V000)

recorrido: 3.000 mm (Ref.: 1891V000)

recorrido: 3.400 mm (Ref.: 1892V000)

embalaje: 2 cajas (guía y automatismo)

marcha suave:

si

modelos de puerta: puerta batiente, puerta seccional, puerta de hojas

altura máxima de puerta batiente: 3.400 mm

con prolongación guías (como accesorios): 4.150 mm

altura máxima de puerta seccional: 3.150 mm

con prolongación guías (como accesorios): 3.900 mm

ancho máxima de puerta: 5.000 mm

altura mínima de montaje: 35 mm

radio:

FM 868,8 MHz *

codificación:

Somloq Rollingcode

cantidad canales:

2

* también disponible en FM 434,4 MHz.

Seguro: el radio de SOMMER

- ▶ **La frecuencia está modulada en FM 868,8 MHz**, que asegura un mejor alcance y alta seguridad de transmisión
- ▶ Ya no se requiere antena visible
- ▶ **Sistema somloq Rollingcode muy seguro** – una longitud de código de 66 bits ofrece 74 trillones de posibles combinaciones distintas y alta seguridad
- ▶ Ajuste automático
- ▶ **Alta facilidad** gracias a componentes de alta calidad
- ▶ Muchos campos de aplicación, p. ej. en garajes subterráneos
- ▶ **Bajo consumo de energía** gracias a una mejor eficiencia de la radio innovador FM 868,8 MHz
- ▶ Se pueden borrar los códigos debido a la seguridad, p. ej. en caso de pérdida del mando
- ▶ Comprobación múltiple de la señal de radio
- ▶ La protección del mando evita el uso involuntario



mando de
4 canales



Visitenos en nuestra página de web: www.sommer.eu

SOMMER Automatismos España S. L.
C/Carreters, nº 5 • Polígono Industrial Les Galgues
E-03750 Pedreguer, Alicante

Telefon: +34 / 96-57 61 568
Telefax: +34 / 96-64 57 343

Email: info@sommer-automatismos.com

Su *duo rapido* distribuidor: