

S13010-00001



- bequem per Funk bedienbar dank des integrierten Funkempfängers mit bidirektionalem Funksystem SOMloq2 (FM 868,95 MHz)
- automatische Hinderniserkennung sorgt dafür, dass die Schranke beim Auftreffen auf ein Hindernis automatisch öffnet und kein Fahrzeug eingeklemmt wird
- Schranke lässt sich in jeder Position manuell entriegeln und verriegeln (z. B. bei Stromausfall)
- zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für Zubehör
- robuste, hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
- vorprogrammierter 4-Befehl-Handsender Pearl Vibe mit fühlbarer Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration



ASB-Stahl rechts schließend ►



Technische Daten

| Typ | ASB-Stahl rechts schließend |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Funkfrequenz | 868,95 MHz |
| Funkspeicherplätze | 40 |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennfrequenz | 50-60 Hz |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 1,27 W |
| Nennleistungsaufnahme | 60 W |
| Max. Zyklen pro Tag | 350 |
| Schutzart | IP44 |
| Temperatur min. | -25 °C |
| Temperatur max. | 65 °C |

Downloads

| | Dateiname | Dateityp |
|--|--|----------|
| | Montageanleitung ASB_S13141-00000_DE.pdf ► | pdf |
| | Broschüre SOMMER-Prospekt_Schranken_S12771-00007_DE-DE.pdf ► | pdf |

Schranke

ASB-Stahl rechts schließend

S13010-00001



Zubehör



Schrankenbaum 580

S12772-00001



Schrankenbaum 400

S12772-00002