

Compatibilité des systèmes sans fil



		Automatismes de portes de garage					Automatismes de portes de garages souterrains et collectifs		Automatismes pour portails à battants sans SOMup4		Automatismes pour portails coulissants sans SOMup4					Automatismes de portes industrielles sans SOMup4	Commandes pour automatismes de portes industrielles	Barrières		Commandes pour porte à enroulement		Récepteurs radio														
		SOMMER base ⁺ /SOMMER pro ⁺	baseline S2	sprint evolution	duo vision/duo rapido ⁺	marathon SL	SOMMER tiga/SOMMER tiga ⁺	marathon tiga SL/marathon tiga SLX	twist 200 E/EL/twist 200 M/ML/twist 350/twist XL	twist UG/twist AM	STArter S2/STArter S2 ⁺	STArter/STArter ⁺	SP 900	RUNner/RUNner ⁺	SM 40 T	DS 600/DS 1200	tous	GIGAcontrol TA	tous	tous	RDC Vision ⁺ /RDC Vision light	RDC Vision	SOMsocket/SOMplug ^{**}	SOMcom2/SOMcom4 ^{**}	SOMcom2.1	SOMup4/SOMup4 S2 ^{**}	2 canaux en boîtier bk. # 4796	Module 4 canaux # 7000	4 canaux IP65/2 canaux IP65 # 7001/7002	Socle cylindrique 2 canaux # 4750	Prise radio # 7017	Récepteur radio en boîtier à prise # 7021	Funkmanager S # 5980	HomeLink à partir de la version 7		
SOMloq2	Pearl Vibe # 4019	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	-	-
	Pearl Status #S10448	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	-	-
	Pearl # 4018	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-	-	
	Pearl Twin #S10019	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-	-	
	Pearl Twin ⁺ #S11925	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-	-	
	Pearl Service #S11011	■	■	-	-	-	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	■	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slider ⁺ #S10305	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-	-	
	Slider Vibe #S10202	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	-	-
	Telecody ⁺ #S10212	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	-	-
Telecody Courier #S12829	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	-	-	
SOMloq2 MF 868,95 MHz	GIGAcom # 4038	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	-	-
	SOMtouch #S10447	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	-	-
	ENTRASys ⁺	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-	-
	ENTRAcode ⁺	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-	-
SomloqRollingcode MF 868.8 MHz	ENTRAkey ⁺	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-	-
	Classic # 4020	-	-	□	□	□	-	□	□	-	-	□	□	□	□	□	□	□	-	-	□	-	□	-	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Slider # 4031	-	-	□	□	□	-	□	□	-	-	□	□	□	□	□	□	□	-	-	□	-	□	-	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Ruby # 4035	-	-	□	□	□	-	□	□	-	-	□	□	□	□	□	□	□	-	-	□	-	□	-	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2 canaux # 4025	-	-	□	□	□	-	□	□	-	-	□	□	□	□	□	□	□	-	-	□	-	□	-	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Mini # 4026	-	-	□	□	□	-	□	□	-	-	□	□	□	□	□	□	□	-	-	□	-	□	-	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Industry # 4011	-	-	□	□	□	-	□	□	-	-	□	□	□	□	□	□	□	-	-	□	-	□	-	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Flexy # 4080	-	-	□	□	□	-	□	□	-	-	□	□	□	□	□	□	□	-	-	□	-	□	-	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	-
	ENTRASys GD # 5052	-	-	□	□	□	-	□	□	-	-	□	□	□	□	□	□	□	-	-	□	-	□	-	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	-	-
	ENTRApin # 4090	-	-	□	□	□	-	□	□	-	-	□	□	□	□	□	□	□	-	-	□	-	□	-	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	-	-
	Bouton radio intérieur # 4752	-	-	□	□	□	-	□	□	-	-	□	□	□	□	□	□	□	-	-	□	-	□	-	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Bouton de radiotélécommande # 4762	-	-	□	□	□	-	□	□	-	-	□	□	□	□	□	□	□	-	-	□	-	□	-	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	HomeLink à partir de la version 7		□*	□*	□	□	□	□*	□	□	-	□*	□	□	□	□	□	□	□	□*	□*	□	□*	□	-	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	-

- L'émetteur (par ex. l'émetteur portatif) et le récepteur (par ex. l'automatisme) sont mutuellement compatibles de manière illimitée.

□ L'émetteur et le récepteur sont mutuellement compatibles.
Cependant, il n'existe aucune fonction bidirectionnelle,
comme la confirmation et la consultation de l'état.

* Module récepteur radio HomeLink nécessaire

- L'émetteur (par ex. l'émetteur portatif) et le récepteur (par ex. l'automatisme) ne sont pas mutuellement compatibles.

**** Retour d'information sur l'état de commutation et non sur l'état de la porte**

SOMloq2 Les combinaisons d'appareils avec SOMloq2 bénéficient en outre du chiffrement AES 128 bits renforcé et de la transmission automatique des télégrammes par le récepteur (fonction Hop).