


S10448-00001



- Możliwość sprawdzania pozycji bramy i statusu odbiornika bez przemieszczania bramy dzięki specjalnemu, oznakowanemu na czerwono przyciskowi
- Odczuwalny komunikat zwrotny poleceń radiowych dzięki wibracjom
- Inne zalety SOMloq2: Funkcja Autorepeat, funkcja Hop
- Możliwość dodawania zdalnego i wymiany ... **Aby uzyskać więcej informacji ▼**

**Pearl Status | biały/stal szlachetna ►**



Odporny na zakłócenia sygnał radiowy



128-bitowe szyfrowanie AES z kodemz Rollingcode



Odporność na uderzenia



Dwukierunkowy system radiowy



Wibracje

Typ	Pearl Status
System radiowy	SOMloq2
Komenda	3
Częstotliwość	868,95 MHz
Częstotliwość 2	868,8 MHz
Wymiary	79x26x13 mm

## Widoki produktów




Nadajnik 3-kanałowy

# Pearl Status | biały/stal szlachetna

S10448-00001



## Pasujące wyposażenie dodatkowe



**Uchwyt Pearl | czarny**

4643V000



**Visor Clip**

Klips mocujący

S11842-00001



**Uchwyt Pearl | biały**

4643V001