1-Kanal-Funkempfänger

SOMcom 1

S14564-00001



- kompakte Bauform
- einfaches Umrüsten von Fremdantrieben und bei Wechsel der Funkfrequenz
- geeignet für Sonderanwendungen (nicht als Rohrmotorsteuerung geeignet)
- integrierte Antenne; optional externe Antenne anschließbar
- Speicher: 40 Funkbefehle einlernbar
- Einsatzbereich: trockene, ... **Für mehr Informationen ▼**

SOMcom1 ▶

SOMloq2

Störungsunempfindliches Funksignal

128-bit-AES-Verschlüsselung mit Rollingcode

Bidirektionales Funksystem

Technische Daten

Typ	SOMcom1
Funksystem	SOMloq2
Funkfrequenz	868,95 MHz
Funkspeicherplätze	40
Anzahl Funkkanäle	1
Nennspannungsbereich 1	12-24 V
Temperatur min.	-25 °C
Temperatur max.	65 °C
Abmessungen	106x36x25 mm

Downloads

	Dateiname	Dateityp
PDF	Montageanleitung **SOMcom1_S14629-00000_122025_0-DRE_Rev-A.pdf ▶**	pdf
PDF	Konformitätserklärung **s14564-00001-somcom1-funkempfaenger-868-95.pdf ▶**	pdf

1-Kanal-Funkempfänger

SOMcom 1

S14564-00001

Passendes Zubehör



2-Kanal-Funkempfänger
Gehäuse

S12959-00001



Antennenadapter

S14153-00001



Stabantenne | mit 10-m-Kabel

7004V000



Stabantenne | mit 2-m-Kabel

7004V003