



SOMweb est la solution domotique sécurisée qui conserve les données dans la maison. Le système permet de piloter les automatismes via une appli pour smartphone ou un navigateur Internet. Les données sont protégées car elles ne sont pas enregistrées sur des serveurs externes, mais restent véritablement dans la maison.



Caractéristiques techniques

Type	SOMweb
Modulation radio	FM 868,95 MHz
Système radio	SOMloq2
Plage de tension nominale 1	100-240 V
Fréquence nominale	50-60 Hz
Indice de protection	IP20
Taille des pièces	102x80x28 mm



L'automatisme ne peut être utilisé qu'avec une barrière lumineuse raccordée.

Compatibilité

Nom du produit	Type de produit	Compatibilité
SOMMER base+	Automatisme de porte de garage	fabriqué à partir de 12/2018
SOMMER pro+	Automatisme de porte de garage	fabriqué à partir de 12/2018
SOMMER tiga	Automatismes de portes de garage souterrain	fabriqué à partir de 01/2020
SOMMER tiga+	Automatismes de portes de garage souterrain	fabriqué à partir de 01/2020
ASB-6010	Barrières	fabriqué à partir de 09/2020
ASB-6010A	Barrières	fabriqué à partir de 09/2020
ASB-5014A	Barrières	fabriqué à partir de 09/2020
ASB-5507A	Barrières	fabriqué à partir de 09/2020
ASB-Alu	Barrières	oui
ASB-Stahl	Barrières	oui
RDC Vision+	Commande de porte à enroulement	à partir de la semaine calendaire 46/2020 et de la version de logiciel 01.40
STArter S2	Automatisme pour portail coulissant	oui
twist AM	Automatismes de portails à battants	fabriqué à partir de 07/2021

Nom du produit	Type de produit	Compatibilité
twist UG	Automatismes de portails à battants	fabriqué à partir de 07/2021
ENTRAsys+ RX	Récepteur de radio	fabriqué à partir de 06/2024
SOMcom2.1	Récepteur de radio	oui
GIGAcontrol TA	Commande de porte industrielle	fabriqué à partir de 11/2021