

SOMcom4

Funkempfänger (4-Kanal)



#S10794-00001

FÜR DEN
AUSSENBEREICH
GEEIGNET

SOMloq2

SOMMER bietet mit SOMloq2 ein zukunftsicheres, bidirektionales Funksystem mit komfortablen Funktionen. Der bidirektionale Funkempfänger eignet sich zur Umrüstung von Fremdfabrikaten und Sonderanwendungen.*

Vorteile:

- einfaches Umrüsten von Fremdantrieben und bei Wechsel der Funkfrequenz
- Antenne: integriert
- Steckplatz für Speichererweiterung „Memo“ (450 Funkbefehle)
- Tastereingang: Anschlussmöglichkeit für einen potentialfreien Tastereingang
- Anschluss: Schraubklemmen
- Betriebsart:
 - Tastbetrieb (Tip): Relais zieht solange an, wie das Funksignal ansteht
 - Schaltbetrieb (Toggle): Relais lässt sich mit Funk ein- und ausschalten, wie Stromstoßrelais
 - definiert EIN / AUS: Befehl für definiertes Einschalten und Befehl für definiertes Ausschalten

- Zeitbetrieb (Time): Relais zieht bei Funksignal an und fällt nach eingestellter Zeit wieder ab (1–255 s)

Vorteile durch SOMloq2:

- maximale Sicherheit vor Hackern durch 128-bit AES Verschlüsselung mit Rollingcode
- Möglichkeit einer Rückmeldung über Handsender wenn der gesendete Befehl vom Empfänger verarbeitet wurde (z. B. Pearl Vibe)
- Möglichkeit zur Statusabfrage der Kanalrelais mittels Sender (z. B. Pearl Status)
- verbesserte Reichweite und höhere Zuverlässigkeit durch Hop-Funktion, da eine aktive Weiterleitung des Signals durch SOMloq2 Empfänger erfolgt

TECHNISCHE DATEN

Funksystem	SOMloq2
Frequenz	FM 868,95 MHz
Speicherplätze	40
Spannungsversorgung	AC 230 V AC/DC 12–24 V ± 20 %
Steuerausgang	4 potentialfreie Relaiskontakte (Wechsler, 8 A, AC 250 V)
Schutzart	IP55
Abmessungen	125 × 125 × 60 mm



Über die intelligente Steuerungstechnik für Fachhändler bestehen zusätzliche Möglichkeiten zur Anpassung von Eigenschaften und Parametern mittels Web-App ganz einfach über Ihr Smartphone oder Tablet. (SOMlink #7040V000)



Störungsunempfindliches Funksignal



128-bit AES Verschlüsselung



Bidirektionaler Funk

Stand: 09/2017. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. * nicht als Rohmotorsteuerung geeignet



SOMMER ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH | HANS-BÖCKLER-STR. 21–27 | D-73230 KIRCHHEIM/TECK
TEL. +49 70 21 80 01-0 | FAX +49 70 21 80 01-100 | INFO@SOMMER.EU | WWW.SOMMER.EU

SOMMERGMBH

SOMMER_GMBH